

**DEMPACK - Filmeuse à cloche**


Les filmeuses à cloche DEMPACK sont idéales pour l'emballage sous film rétractable de petites productions. Ces filmeuses combinent astucieusement l'opération de soudure en "L" et de rétraction du film autour des produits.

L'opérateur place le produit à l'intérieur de la poche formée par le film sur le plateau d'introduction, puis déroule le film et positionne le produit dans la cloche. Il abaisse manuellement le couvercle qui est maintenu en position fermée par des électroaimants.

La rétraction du film est simultanée à l'opération de soudure. La rétraction est obtenue immédiatement par une circulation d'air chaud autour du produit.

En fin d'opération la cloche s'ouvre automatiquement pour permettre à l'opérateur de reprendre le produit filmé. Dans la version H 25 SA et SX, le produit est évacué automatiquement de la cloche par un convoyeur. Dans la version SX le cadre de soudure descende automatiquement à une cadence réglable.

Cette gamme a été conçue pour l'emballage des produits les plus divers, aussi bien dans les domaines alimentaires qu'industriels. Elle permet d'utiliser la plupart des films thermo-rétractables existant sur le marché.



**Phase 1 :**  
Le produit à conditionner est introduit à l'intérieur de la poche formée par le film dossé.



**Phase 2 :**  
Puis l'opérateur positionne le produit dans le cadre de soudure en "L" à l'intérieur de la cloche, ce qui entraîne le déroulement du film.



**Phase 3 :**  
La fermeture de la cloche déclenche simultanément la soudure coupe en "L" et la chauffe instantanée dans la cloche pour la rétraction du film.



**Phase 4 :**  
Dès l'ouverture, le produit fini est récupéré et la machine est disponible pour un nouveau cycle. La chute de film est récupérée dans le bac prévu à cet effet en-dessous de la machine



**DEMPACK H 25SA**  
cadre de soudure de 560 x 430 mm  
Évacuation automatique des produits



**DEMPACK H 35**  
cadre de soudure de 870 x 620 mm la Plus grande de la gamme .



**DEMPACK H 20**  
cadre de soudure de 300 x 440 mm la plus petite de la gamme.

## DEMPACK - Filmeuse à cloche

### Caractéristiques techniques :

- Système de soudure et thermorétraction en une seule opération.
- 10 modes de fonctionnement programmables en série (soudure seule ; soudure + rétraction ; soudure + refroidissement + rétraction)
- Lame de soudure avec revêtement en téflon.
- Refroidissement des barres de soudure par liquide permanent à circuit fermé.
- Réglage de la hauteur du plan de travail.
- Electroaimant permettant le maintien de la cloche en position fermée durant la soudure.
- Panneau de contrôle alphanumérique LCD avec une carte à microprocesseur permettant un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes :
  - Etat de la machine
  - Réglage électronique de la température de soudure
  - Réglage du temps de rétraction
  - Réglage de la température de la chambre de rétraction- Affichage des défauts
  - Délai d'ouverture de la cloche
- Pieds ou chariots à roulettes suivant les modèles.
- Panneau électrique à ouverture frontale pour faciliter la maintenance.



**Réglage en hauteur du plateau**

Permet d'ajuster le niveau de la soudure périphérique par rapport à la hauteur du produit pour obtenir une rétraction parfaite homogène autour du produit.



**Système de perforation du film**

Deux perforateurs mécaniques ajustables en fonction de la largeur du film. Ils assurent la perforation en continu du film pour chasser la bulle d'air au moment de la rétraction.



**Chariot à roulettes**

Ou pieds pour les modèles H20 et H25



**Tableau de commandes digitales**

- 10 cycles de travail en mémoire.
- Réglage du temps de soudure.
- Réglage de la température et du temps de rétraction.
- Utilisation possible en soudeuse seule et sans rétraction.
- Affichage des défauts



**Verrouillage par électroaimant**

Permet d'assurer une parfaite pression de soudure, de libérer l'opérateur durant le cycle. L'ouverture de la cloche se fait automatiquement.



**Détail de la barre de soudure en " L "**

Barre de soudure coupe téflonnée pour une durée de vie accrue, refroidissement par liquide en circuit fermé.

REFERENCES	H20	H25	H 25 SA	H 25 SX	H 35
Type d'asservissement	Manuel Pieds à roulettes	Manuel Pieds à roulettes	Semi-Auto Éjection automatique, sur charriot à roulettes	Fermeture de la cloche et éjection automatique, sur charriot à roulettes	Manuel sur charriot à roulettes
Cadence maxi indicative	300 Cycles / h	300 Cycles / h	600 Cycles / h	900 Cycles / h	300 Cycles / h
Cadre de soudure	440 x 300 mm	560 x 430 mm	560 x 430 mm	560 x 430 mm	870 x 620 mm
Largeur maxi du produit *	250 mm	390 mm	390 mm	390 mm	600 mm
Longueur maxi du produit *	410 mm	520 mm	520 mm	520 mm	830 mm
Hauteur max du produit *	210 mm	260 mm	260 mm	260 mm	310 mm
Pois maxi du produ	10 Kg	15 Kg	15 Kg	15 Kg	18 Kg
Type de film	Polyoléfines, PVC	Polyoléfines, PVC	Polyoléfines, PVC	Polyoléfines, PVC	Polyoléfines, PVC
Laize max du film	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm
Diam. maxi rouleau de film	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Alimentation électrique	230V Mono 1.65 KW	230V Mono 3.7 KW	230V Mono 3.7 KW	230V Mono 3.8 KW	380 V tri 5.1 KW
Dimensions hors tout	105 x 68 x h103 cm	124 x 82 x h110 cm	202 x 79 x h109 cm	202 x 79 x h109 cm	190 x 101 x h119 cm
Poids brut	98 kg	121 kg	173 kg	190 kg	220 kg
Emballage caissé carton	114 x 76 x h 68 cm	113 x 91 x h 77 cm	147 x 95x h 86 cm	147 x 95x h 86 cm	213 x108 x h 130 cm

\* ces dimensions maxi ne peuvent pas être réalisées simultanément.