

AVANTAGES / VORTEILE

- ▶ 3 PORTS SÉRIE (POUR LA CONNEXION AU RÉSEAU DU CLIENT, PC, ETC.)
3 SERIELLE PORTS (FÜR NETZANSCHLUSS DES KUNDEN, PC ANSCHLUSS, USW.)
- ▶ PROGRAMMATION DE L'ÉTIQUETTE DIRECTEMENT DEPUIS LE CLAVIER
ETIKETTENPROGRAMMIERUNG DIREKT ÜBER DIE TASTATUR

CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN	Ø1500	Ø1650	Ø1800
tension alimentation <i>Versorgungsspannung</i> (V)	110-240 V 1Ph 50/60Hz	110-240 V 1Ph 50/60Hz	110-240 V 1Ph 50/60Hz
portée maximale <i>Max. Tragkraft</i> (kg)	1200 std. 2000 opt.	2000 std. 2500 opt.	2000 std. 2500 opt.
sensibilité <i>Empfindlichkeit</i>	± 0,2 kg	± 0,2 kg	± 0,2 kg
imprimante intégrée <i>Integrierter Drucker</i>	opt	opt	opt
compatibilité <i>Verträglichkeit</i>	Ecoplat	Ecoplat, Masterplat Plus, Rotoplat, Technoplat CS-CW	Masterplat Plus, Rotoplat, Technoplat CS-CW

- ▶ IMPRIMANTE INTÉGRÉE (OPTION)
INTEGRIERTER DRUCKER (OPTIONAL)
- ▶ AMPLE PLAGE D'ALIMENTATION
110-240 V 50/60 Hz
WEITES VERSORGUNGSGINTERVALL
110-240 V 50/60 Hz

