

Robotape ME

FERMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE DE CAISSE CARTON PAR ADHÉSIF À FORMAT FIXE
HALBAUTOMATISCHE BANDWICKELMASCHINE MIT FESTEM FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

hauteur tapis convoyeurs / Förderbänderhöhe	(mm/inches)	H=50 / 2
vitesse d'alimentation / Zufuhrgeschwindigkeit	(m/min)	22
n. 2 têtes pour adhésif PPL/PVC 2 Bandumwickelheiten für Band aus PPL/PVC		STD
largeur adhésif / Bandbreite	(mm/inches)	50/2 (OPT. 75/3)
bord / Lasche	(mm/inches)	50-70/2-2,8
tension d'alimentation / Versorgungsspannung		230 V 1 Ph 50 Hz + T
puissance installée / Installierte Leistung	(kW)	0,4

DIMENSIONS PRODUIT À TRAVAILLER BEARBEITBARE PRODUKTABMESSUNGEN

longueur x largeur x hauteur (LxWxH) min. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) min.	(mm/inches)	150x110x110
longueur x largeur x hauteur (LxWxH) max. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) max	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
poids boîtes / Kartongewicht	(kg)	Max. 50

DIMENSIONS MAXIMALES MACHINE MAX. MASCHINENABMESSUNGEN

H max / H max	(mm/inches)	1630 / 64,2
W max / B max	(mm/inches)	960 / 37,8
L max / L max	(mm/inches)	925 / 36,5
poids machine / Maschinengewicht	(kg)	160
hauteur de travail / Arbeitshöhe	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Les encombrements maximaux incluent roues et tête pour adhésif / Die maximalen Abmessungen verstehen sich einschließlich Rädern und Bandauftragkopf